



1170

Cantera La Torreta, S.A.U.  
C/ Grecia 31, Ciudad del Transporte – 12006 Castellón  
Centro de producción: Carretera N-340. km. 375  
46839 – Bellus (Valencia)

04

035 - Zahorra artificial 0/22,4

Declaración de prestaciones nº: DP 3-13242

EN 13242:2002 + A1:2007

Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes

Granulometría	Categoría: G <sub>A85</sub> (*)
Forma del árido grueso	FI <sub>20</sub>
Porcentaje de caras fracturadas del áridos grueso	C <sub>90/3</sub>
Calidad de los finos	35 (EA) 2,0 (AM)
Resistencia a la fragmentación / machaqueo del árido grueso (LA)	LA <sub>30</sub>
Azufre total	S <sub>1</sub>
Sulfatos solubles en ácido	AS <sub>0,2</sub>
Componentes que modifican la velocidad de fraguado y endurecimiento (contaminantes orgánicos).	COLOR MÁS CLARO QUE LA DISOLUCIÓN PATRÓN
Estabilidad en volumen	No aplica

(\*) Declaración de la granulometría característica

	Tamiz (mm)	Porcentaje que pasa (en masa)
	22,4	95 ± 10
	16	90 ± 15
	11,2	78 ± 25
	8	66 ± 25
	5,6	53 ± 25
	4	42 ± 25
	2	26 ± 25
	1	17 ± 25
	0,063	5,5 ± 10