



05  
1170

CANERA LA TORRETA, S.A.U.  
(ORIGEN HORMIGONES)  
C/ Grecia 31, Ciudad del Transporte – 12006 Castellón

Centro de producción: Camino Romeral, s/n  
12080 Castellón

**EN 998-2:2010**

**5 - Mortero fresco G / M 15**  
(hecho en fábrica húmedo)

Mortero para albañilería para uso corriente, para requisitos estructurales, construcciones exteriores, albañilería armada, requisitos contra el fuego y aislamiento térmico.

**Número declaración prestaciones: DP 1-998-2**

**EN 998-1:2010**

**5 - Mortero fresco CSIV W 1 / GP R**  
(hecho en fábrica húmedo)

Mortero para revoco enlucido para uso corriente y para renovación para su utilización en construcciones exteriores y en construcciones sometidas a requisitos contra el fuego.

**Número declaración prestaciones: DP 1-998-1**

<b>Resistencia a la compresión (N / mm<sup>2</sup>)</b>	M 15	<b>Reacción frente al fuego.</b>	A 1
<b>Resistencia de unión (adhesión – valor tabulado)</b>	0,15	<b>Absorción de agua.</b>	W 0
<b>Absorción de agua (kg / m<sup>2</sup>·min<sup>0,5</sup>)</b>	1,0	<b>Permeabilidad al vapor de agua (m<sup>2</sup>·s·Pa / kg).</b>	4
<b>Permeabilidad al vapor de agua</b>	15/35	<b>Adhesión (N/mm<sup>2</sup>) y forma de rotura.</b>	0,32 y Tipo A
<b>Conductividad térmica / densidad (W/m·K)</b>	1,49 – 1,63		
<b>Reacción frente al fuego</b>	A1		
<b>Contenido en iones cloruros (% en masa)</b>	0,01		