

CANTERA LA TORRETA, S.A.U. C/ Grecia 31, Ciudad del Transporte – 12006 Castellón Centro de producción: Camino Romeral, s/n 12080 Castellón

04

1170

019 - Zahorra artificial 0/32

Declaración de prestaciones nº: DP 1-13242

EN 13242:2002 + A1:2007

Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes

Granulometría	Categoría: G _A 85(*)	
Forma del árido grueso	FI_{20}	
Porcentaje de caras fracturadas del áridos grueso	C _{90/3}	
Calidad de los finos	40 (EA) 3 (AM)	
Resistencia a la fragmentación / machaqueo del árido grueso (LA)	LA ₃₅	
Azufre total	S_1	
Sulfatos solubles en ácido	$AS_{0,2}$	
Componentes que modifican la velocidad de fraguado y endurecimiento (contaminantes orgánicos).	COLOR MÁS CLARO QUE LA DISOLUCIÓN PATRÓN	
Estabilidad en volumen	No aplica	
	(*) Declaración de la granulometría característica	
	Tamiz (mm)	Porcentaje que pasa (en masa)
	31,5	95 ± 10
	22,4	86 ± 15
	16	65 ± 20
	11,2	53 ± 20
	8	44 ± 20
	5,6	37 ± 20
	4	32 ± 20
	2	23 ± 20
	1	16 ± 15
	0,063	6,8 ± 5

Edición 2 Página 1 de 1