



ORIGEN
ÁRIDOS

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº DP 3-13043

1. Código de identificación y nombre:

Código	Nombre
009	Arena triturada 0/2
002	Arena triturada 0/4
022	Grava triturada 4/11
033	Grava triturada 11/16
023	Grava triturada 10/20
034	Grava triturada 16/22
006	Árido grueso 20/40 seco

2. Nombre y dirección del fabricante:

CANTERA LA TORRETA, S.A.U.
C/ Grecia 31, Ciudad del Transporte - 12006 Castellón
Centro de producción: Carretera N-340. km. 375
46839 - Bellus (Valencia)

3. Usos previstos:

Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas.

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+

5. Organismo notificado:

AW CERTIFICACIÓN, S.L. (1170)
Evaluación de Control de Producción en Fábrica
2+.

Certificado de Control de producción en fábrica, de fecha 30/07/2004: 1170/CPR/AR.008.03



ORIGEN
ÁRIDOS

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N° DP 3-13043

6. Prestaciones declaradas

Especificaciones técnicas armonizadas	Características esenciales	Prestaciones							
		Arena triturada 0/2	Arena triturada 0/4	Grava triturada 4/11	Grava triturada 11/16	Grava triturada 10/20	Grava triturada 16/22	Árido grueso 20/40 seco	
EN 13043:2002 EN 13043:2002 / AC:2004	Determinación de la granulometría de las partículas	G _F 85	G _A 85	G _C 85/20	G _C 85/20	G _C 85/35	G _C 85/15	G _C 85/20	
	Contenido en finos	f ₂₂	f ₂₂	f ₁	f ₁	f ₁	f _{0,5}	f _{0,5}	
	Forma del árido grueso	No aplica	No aplica	FI ₁₅	FI ₁₀	FI ₁₅	FI ₁₀	FI ₁₀	
	Porcentaje de caras de fractura o machacadas de áridos gruesos	No aplica	No aplica	C _{100/0}	C _{100/0}	C _{100/0}	C _{100/0}	C _{100/0}	
	Calidad de los finos ➤ Azul de metileno	MB _F 10	MB _F 10	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
	Resistencia a la fragmentación	Ensayo de Los Angeles	No aplica	No aplica	LA ₃₀	LA ₃₀	LA ₃₀	LA ₃₀	LA ₃₀
	Densidad de partículas		2,675 Mg/m ³	2,675 Mg/m ³	2,675 Mg/m ³	2,675 Mg/m ³	2,675 Mg/m ³	2,675 Mg/m ³	2,675 Mg/m ³
	Resistencia al pulimento del árido grueso (PSV)		No aplica	No aplica	PSV ₃₅	PSV ₃₅	PSV ₃₅	PSV ₃₅	PSV ₃₅
	Afinidad de los áridos gruesos a los ligantes bituminosos		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	Resistencia a la abrasión superficial		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	Resistencia al desgaste del árido grueso		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	Resistencia al choque térmico		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	Estabilidad en volumen		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	Composición química		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	Sustancias peligrosas		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	Resistencia al hielo – deshielo del árido grueso		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	Durabilidad frente a la meteorización		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Durabilidad frente a los neumáticos claveteados		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	



ORIGEN
ÁRIDOS

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº DP 3-13043

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante:

Firma:

Nombre: Juan José Martín Pino

Cargo: Director Técnico de ORIGEN MATERIALES

En Castellón de la Plana, a 01 de Julio de 2013