



ORIGEN  
MORTEROS

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº DP 5-998-1

## 1. Código de identificación y nombre:

Código	Nombre
02	Mortero ensacado G / M 5 <b>CSIII W 0 / GP R</b> (hecho en fabrica seco)
03	Mortero ensacado G / M 7,5 <b>CSIV W 0 / GP R</b> (hecho en fabrica seco)

## 2. Nombre y dirección del fabricante:

ORIGEN MATERIALES, S.L.U.

C/ Grecia 31, Ciudad del Transporte - 12006 Castellón

Centro de producción: Camino Romeral, s/n

## 3. Usos previstos:

Mortero para revoco enlucido para uso corriente y para renovación para su utilización en construcciones exteriores y en construcciones sometidas a requisitos contra el fuego.

## 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4

## 5. Prestaciones declaradas

Especificaciones técnicas armonizadas	Características esenciales	Prestaciones		
		G/M 2,5	G/M 25	
EN 998-1:2016	Reacción frente al fuego.	A 1	A 1	
	Absorción de agua.	Kg/(m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> )	W 0	W 0
		Kg/m <sup>2</sup>	≥ 0,3	≥ 0,3
	Coeficiente permeabilidad al vapor de agua (μ).	≤ 15	≤ 15	
	Adhesión (N/mm <sup>2</sup> ) y forma de rotura.	0,21 y Tipo A	0,09 y Tipo A	
	Conductividad térmica / densidad.	NPD	NPD	
	Durabilidad.	NPD	NPD	
Sustancias peligrosas.	NPD	NPD		

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante:

Firma:

Nombre: Juan José Martín Pino

Cargo: Director Técnico de ORIGEN MATERIALES

En Castellón de la Plana, a 01 de Julio de 2013