



05
1170

CANTERA LA TORRETA, S.A.U.
(ORIGEN MORTEROS)
C/ Grecia 31, Ciudad del Transporte – 12006 Castellón

Centro de producción: Camino Romeral, s/n
12080 Castellón

EN 998-2:2016

11 - Mortero ensilado G / M 7,5 HIDROFUGO

(semiterminado predosificado)

Mortero para albañilería para uso corriente, para requisitos estructurales, construcciones exteriores, albañilería armada, requisitos contra el fuego y aislamiento térmico.

Número declaración prestaciones: DP 2-998-2

EN 998-1:2016

**11 - Mortero ensilado CSIV W 1 / GP R
HIDROFUGO**

(semiterminado predosificado)

Mortero para revoco enlucido para uso corriente y para renovación para su utilización en construcciones exteriores y en construcciones sometidas a requisitos contra el fuego.

Número declaración prestaciones: DP 2-998-1

Resistencia a la compresión (N / mm ²)	M 7,5	Reacción frente al fuego.	A 1	
Resistencia de unión (adhesión – valor tabulado)	0,15	Absorción de agua	Kg/(m ² ·min ^{0,5})	W _c 1
Absorción de agua (kg / m ² ·min ^{0,5})	1		Kg/m ² (24 horas)	≥ 0,3
Permeabilidad al vapor de agua	15/35	Coefficiente permeabilidad al vapor de agua (μ).	≤ 15	
Conductividad térmica / densidad (W/m·K)	1,12 – 1,23	Adhesión (N/mm ²) y forma de rotura.	0,60 y Tipo A	
Reacción frente al fuego	A1			
Contenido en iones cloruros (% en masa)	0,01			

JUAN JOSE MARTÍN PINO

03/03/2022