



15
1170

ORIGEN MATERIALES, S.L.U.
C/ Grecia 31, Ciudad del Transporte – 12006 Castellón

Centro de producción: Camino Romeral, s/n
12080 Castellón

EN 998-2:2016

03 - Mortero ensacado G / M 7,5
(hecho en fábrica seco)

Mortero para albañilería para uso corriente, para requisitos estructurales, construcciones exteriores, albañilería armada, requisitos contra el fuego y aislamiento térmico.

Número declaración prestaciones: DP 5-998-2

EN 998-1:2016

03 - Mortero ensacado CSIV W 0 / GP R
(hecho en fábrica seco)

Mortero para revoco enlucido para uso corriente y para renovación para su utilización en construcciones exteriores y en construcciones sometidas a requisitos contra el fuego.

Número declaración prestaciones: DP 5-998-1

Resistencia a la compresión (N / mm²)	M 7,5	Reacción frente al fuego.	A 1
Resistencia de unión (adhesión – valor tabulado)	0,15	Absorción de agua	W 0
Absorción de agua (kg / m²·min^{0,5})	1,0		≥ 0,3
Permeabilidad al vapor de agua	15/35	Coefficiente permeabilidad al vapor de agua (μ).	≤ 15
Conductividad térmica / densidad (W/m·K)	1,06 – 1,16	Adhesión (N/mm²) y forma de rotura.	0,21 y Tipo A
Reacción frente al fuego	A1		
Contenido en iones cloruros (% en masa)	0,00		