



05  
1170

CANTERA LA TORRETA, S.A.U.  
(ORIGEN MORTEROS)  
C/ Grecia 31, Ciudad del Transporte – 12006 Castellón

Centro de producción: Camino Romeral, s/n  
12080 Castellón

EN 998-2:2016

**15- Mortero ensilado T / M 7,5 HIDROFUGO**

(semiterminado predosificado)

Mortero para albañilería para uso corriente, para requisitos estructurales, construcciones exteriores, albañilería armada, requisitos contra el fuego y aislamiento térmico.

Número declaración prestaciones: DP 2-998-2

EN 998-1:2016

**15- Mortero ensilado CSIV W 1 / GP R  
HIDROFUGO**

(semiterminado predosificado)

Mortero para revoco enlucido para uso corriente y para renovación para su utilización en construcciones exteriores y en construcciones sometidas a requisitos contra el fuego.

Número declaración prestaciones: DP 2-998-1

Resistencia a la compresión (N / mm <sup>2</sup> )	M 7,5	Reacción frente al fuego.	A 1
Resistencia de unión (adhesión – valor tabulado)	0,30	Absorción de agua	Kg/(m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> ) W <sub>c</sub> 1
Absorción de agua (kg / m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> )	1		Kg/m <sup>2</sup> (24 horas) ≥ 0,3
Permeabilidad al vapor de agua	15/35	Coefficiente permeabilidad al vapor de agua (μ).	≤ 15
Conductividad térmica / densidad (W/m·K)	1,12 – 1,23	Adhesión (N/mm <sup>2</sup> ) y forma de rotura.	0,60 y Tipo A
Reacción frente al fuego	A1		
Contenido en iones cloruros (% en masa)	0,01		

JUAN JOSE MARTÍN PINO

03/03/2022