

1. Código de identificación y nombre:

Código	Nombre
1	Mortero fresco G / M 2,5 (hecho en fábrica húmedo)
2	Mortero fresco G / M 5 (hecho en fábrica húmedo)
3	Mortero fresco G / M 25 (hecho en fábrica húmedo)

2. Nombre y dirección del fabricante:

ORIGEN MATERIALES, S.A.U.
(A28328029)
Paseo Buenavista, s/n, Grao de Castellón - 12100 Castellón
Centro de producción: Ctra. Alcocebre, s/n,
12579 Alcalá de Xivert (Castellón)

3. Usos previstos:

Mortero para albañilería para uso corriente, para requisitos estructurales, construcciones exteriores, albañilería armada, requisitos contra el fuego y aislamiento térmico.

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+**5. Organismo notificado:**

AW CERTIFICACIÓN, S.L. (1170)
Evaluación de Control de Producción en Fábrica
2+.

Certificado de Control de producción en fábrica, de fecha 11/02/2008: 1170/CPR/MR00097.003

6. Prestaciones declaradas

Especificaciones técnicas armonizadas	Características esenciales	Prestaciones		
		G/M 2,5	G/M 5	G/M 25
EN 998-2:2016	Resistencia a la compresión (N / mm ²)	M 2,5	M 5	M 25
	Resistencia de unión (adhesión – valor tabulado)	0,15	0,15	0,15
	Absorción de agua (kg / m ² ·min ^{0,5})	≤1	≤1	≤1
	Permeabilidad al vapor de agua	15/35	15/35	15/35
	Conductividad térmica / densidad (W/m·K)	1,47 – 1,60	0,86-0,94	1,65-1,80
	Reacción frente al fuego	A1	A1	A1
	Durabilidad	NPD	NPD	NPD
	Contenido en iones cloruros (% en masa)	≤0,02	≤0,02	≤0,02
	Sustancias peligrosas	NPD	NPD	NPD

- Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas.
- La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011 bajo la única responsabilidad del fabricante arriba identificado.
- Firmado por y en nombre del fabricante:

Firma:



Nombre: Juan José Martín Pino

Cargo: Director Técnico de ORIGEN HORMIGONES

En Castellón de la Plana, a 17 de Febrero de 2026

Primera edición: 01 de Julio de 2013