

1. **Código de identificación y nombre:**

Código	Nombre
1	Mortero fresco G / M 2,5 (hecho en fábrica húmedo)
2	Mortero fresco G / M 5 (hecho en fábrica húmedo)
3	Mortero fresco G / M 25 (hecho en fábrica húmedo)

2. **Nombre y dirección del fabricante:**

ORIGEN MATERIALES, S.A.U.
(A28328029)
Paseo Buenavista, s/n, Grao de Castellón - 12100 Castellón
Centro de producción: Partida Río, nº 7
12580 Benicarló (Castellón)

3. **Usos previstos:**

Mortero para albañilería para uso corriente, para requisitos estructurales, construcciones exteriores, albañilería armada, requisitos contra el fuego y aislamiento térmico.

4. **Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+**


5. **Organismo notificado:**

AW CERTIFICACIÓN, S.L. (1170)
Evaluación de Control de Producción en Fábrica
2+.
Certificado de Control de producción en fábrica, de fecha 11/02/2008: 1170/CPR/MR00097.004

6. Prestaciones declaradas

Especificaciones técnicas armonizadas	Características esenciales	Prestaciones		
		G/M 2,5	G/M 5	G/M 25
EN 998-2:2016	Resistencia a la compresión (N / mm ²)	M 2,5	M 5	M 25
	Resistencia de unión (adhesión – valor tabulado)	0,15	0,15	0,15
	Absorción de agua (kg / m ² ·min ^{0,5})	1	1	0,2
	Permeabilidad al vapor de agua	15/35	15/35	15/35
	Conductividad térmica / densidad (W/m·K)	1,49 – 1,63	0,82 – 0,89	1,60 - 1,75
	Reacción frente al fuego	A1	A1	A1
	Durabilidad	NPD	NPD	NPD
	Contenido en iones cloruros (% en masa)	0,01	0,02	0,02
	Sustancias peligrosas	NPD	NPD	NPD

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante:



Firma:

Nombre: Juan José Martín Pino

Cargo: Director Técnico de ORIGEN HORMIGONES

En Castellón de la Plana, a 01 de Julio de 2013