

1. Código de identificación y nombre:

| Código | Nombre   |
|--------|--|
| 1      | Mortero G / M 2,5<br><b>CSII W 0 / GP R</b><br>(hecho en fábrica húmedo) |
| 2      | Mortero G / M 5<br><b>CSIII W 0 / GP R</b><br>(hecho en fábrica húmedo)  |
| 3      | Mortero G / M 25<br><b>CSIV W 0 / GP R</b><br>(hecho en fábrica húmedo)  |

2. Nombre y dirección del fabricante:

ORIGEN MATERIALES, S.A.U.  
(A28328029)

Paseo Buenavista, s/n, Grao de Castellón - 12100 Castellón

Centro de producción: Ctra. Alcocebre, s/n,

12579 Alcalá de Xivert (Castellón)

3. Usos previstos:

Mortero para revoco enlucido para uso corriente y para renovación para su utilización en construcciones exteriores y en construcciones sometidas a requisitos contra el fuego.

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4

5. Prestaciones declaradas

| Especificaciones técnicas armonizadas | Características esenciales                       | Prestaciones                             |               |               |       |
|---------------------------------------|--|--|---------------|---------------|-------|
|                                       |  | G/M 2,5                                  | G/M 5         | G/M 25        |       |
| EN 998-1:2016                         | Reacción frente al fuego.                        | A 1                                      | A 1           | A 1           |       |
|                                       | Absorción de agua.                               | Kg/(m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> ) | W 0           | W 0           | W 0   |
|                                       |  | Kg/m <sup>2</sup>                        | ≥ 0,3         | ≥ 0,3         | ≥ 0,3 |
|                                       | Coeficiente permeabilidad al vapor de agua (μ).  | ≤ 15                                     | ≤ 15          | ≤ 15          |       |
|                                       | Adhesión (N/mm <sup>2</sup> ) y forma de rotura. | 0,20 y Tipo A                            | 0,45 y Tipo A | 2,15 y tipo A |       |
|                                       | Conductividad térmica / densidad.                | NPD                                      | NPD           | NPD           |       |
|                                       | Durabilidad.                                     | NPD                                      | NPD           | NPD           |       |
| Sustancias peligrosas.                | NPD  | NPD                                      | NPD           |               |       |

- Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas.
- La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011 bajo la única responsabilidad del fabricante arriba identificado.
- Firmado por y en nombre del fabricante:

Firma:

Nombre: Juan José Martín Pino

Cargo: Director Técnico de ORIGEN HORMIGONES

En Castellón de la Plana, a 17 de Febrero de 2026



Primera edición: 15 de Abril de 2020